

SDH / DAS
Sicherheitsdachhaken

DE


Der Sicherheitsdachhaken von INNOTECH® erfordert nur eine geringe Holzdimension und passt sich so optimal an die Dachgegebenheiten an. Der in verschiedenen Farben erhältliche SDH greift so äußerst schonend in die bauliche Gegebenheit ein und garantiert perfekte Sicherheit – die Prüfung erfolgte nach der Norm in alle Belastungsrichtungen, auch in „-y“-Richtung!

- Einzelanschlagpunkt zur Personensicherung
- für Steildächer und verschiedene Dachaufbauten
- zum Einhängen einer Dachauflegeleiter
- geringes Gewicht
- in verschiedenen Farbausführungen erhältlich
- Zertifizierung nach dem neuesten Stand der Technik:
EN 517:2006 TYP B in alle Belastungsrichtlinien geprüft

SDH-02-ST
SICHERHEITSDACHHAKEN, Schnellmontagehaken (EN 517 B)

Untergrund: Holz (mind. 8/8 cm)
Material: verzinkter Stahl (beschichtet)
Farben: Grau (RAL 7004), Anthrazit (RAL 7021)
Braun (RAL 8017), Rot (RAL 8004)

Mindestdringtiefe in die statisch-tragende Konstruktion 80 mm!



DAS-01-ST
SICHERHEITSDACHHAKEN mit Seilumschlingung (EN 517 B)

Untergrund: Holz (mind. 5/10 cm bzw. 8/5 bei Montage unter die Konterlattung)
Seillänge: 1 m
Material: Edelstahl V2A (AISI 304)
Farben: Anthrazit (RAL 7021), Braun (RAL 8017), Rot (RAL 8004), Natur

